

Diffusore bi-amplificato a due vie Proel V8A

cod.: V8A



CARATTERISTICHE

I diffusori amplificati della Serie V sono in grado di offrirvi il massimo valore possibile in termini di prestazioni, innovazione e design. Questi diffusori ultra-portatili uniscono, in cabinets leggeri e accuratamente progettati, il suono PROEL più dettagliato alla tecnologia in Classe D con Switch Mode Power Supply per gli amplificatori, offrendo una soluzione per la diffusione acustica imbattibile in questa categoria di prezzo.

Tutti i tre modelli includono un modulo di amplificazione estremamente efficiente, in grado di fornire ai trasduttori 600 W di potenza totale. Grazie all'utilizzo della tecnologia SMPS, questa potenza viene generata da un dispositivo ultra-leggero, facendo dei modelli V i diffusori PROEL più portatili di sempre. I moduli di potenza sono alloggiati in box di alluminio totalmente sigillati, che forniscono la massima protezione, un isolamento perfetto del cabinet dall'esterno e un sistema di raffreddamento particolarmente efficiente.

Grazie agli altoparlanti selezionati e alla sofisticata elettronica attiva, che include un doppio circuito di LIMITER per un suono indistorto anche ai massimi livelli, il suono della serie V è stato accuratamente definito in modo da offrire una performance sorprendente per questa fascia di prezzo.

I cabinets della serie V, espressione del più avanzato design Italiano, includono una super-comoda maniglia superiore in stile valigetta per un trasporto senza sforzi. Il profilo inclinato ne consente l'utilizzo anche su un fianco come monitor da palco.

1" high-definition neodymium compression driver on a wide-dispersion 90° x 60° constant coverage horn

8" long-excursion woofer with 1.5" voice coil

400 W total peak power amplifier hosted in a fully sealed aluminum box

50 W continuous class AB amplifier for the high frequencies

150 W continuous class D amplifier for the low frequencies

Switch Mode Power Supply (SMPS)

Selectable MIC /LINE input with 2-band EQ

Integrated active processor with dual CLIP LIMITER for maximum control and protection

FRONT LED with ON or SIGNAL/CLIP selection

SPL MAX 121 dB

Frequency response 70 Hz - 20 kHz



Lightweight polypropylene cabinet with extensive framing system

Asymmetrical shape for the use also as a stage monitor

1 super-comfortable luggage-style top handle and two side handles for effortless portability

4 x M8 flying points for fixed installation

7 kg TOTAL WEIGHT

* Spese di trasporto (assicurato) € 20,00

EUR 209,00
iva 22% inc.

